

### Фракция альфа-олефинов C<sub>28</sub> и выше

Представляет собой высококипящий побочный продукт производства альфа-олефинов от C<sub>26</sub> до C<sub>38</sub>. Предназначена для использования в смеси с мазутом в качестве топлива мартеновских печей и стационарных котельных установок. Теплота сгорания продукта не менее 10000 ккал/кг

Технические условия:

ТУ 2411-001-05766801-2004

Показатель	Значение	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 80 °С, мм <sup>2</sup> /с, не более	12,0	ГОСТ 33
2. Массовая доля воды, %, не более	1,0	ГОСТ 2477
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	90	ГОСТ 4333 и по 4.2 наст. ТУ
4. Температура застывания, °С, в пределах	30-45	ГОСТ 20287
5. Плотность, при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	Не нормируется, определение обязательно	ГОСТ 3900

**Форма выпуска:** Вязкая жидкость

**Упаковка:** Упаковка по ГОСТ 1510 в железнодорожные и автомобильные цистерны, автобойлеры с обогревающим устройством, бочки грузополучателя

**Транспортировка:** Продукт транспортируют в соответствии с ГОСТ 1510

**Хранение:** Продукт хранят в соответствии с ГОСТ 1510

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.