

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР ПП-2504 ЗАГУСТИТЕЛЬ

Представляет собой статистический полимер окисей этилена и пропилена на основе полиспиртов. Используется для загущения водно-гликолевых систем (технических жидкостей).

Технические условия: ТУ 2226-063-05766801-2000
условия:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Вязкость динамическая при 50°C, мПа.с, не более	2500-6000	п. 4.2 ТУ
рН	7,0 - 10,0	п. 4.3 ТУ
Массовая доля воды, %, не более	5-10	п. 4.4 ТУ

Форма выпуска: Вязкая мутноватая жидкость от желтого до темно-желтого цвета.

Упаковка: Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны.

Транспортировка: Всеми видами транспорта.

Хранение: В крытых складских помещениях при температуре не выше 40°C. Допускается хранение продукта под навесом или на спланированной площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений. Рекомендуется хранить в атмосфере инертного газа в герметично закрытой таре.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предполагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.