

ФЛОТОРЕАГЕНТ-ОКСАЛЬ

Продукт представляет собой продукт **Технические условия:** ТУ 20.59.59-029-05766801-2016 высококипящих побочных продуктов (ВПП) производства диметилдиоксана.

Флотореагент-оксаль марки Т-66 используется в качестве пластификатора в лакокрасочной промышленности.

Флотореагент-оксаль марки Т-92 используется для изготовления пластификаторов для резиновых изделий и пленочных материалов.

Наименование показателя	Норма по маркам		Метод испытания
	Т-66	Т-92	
1. Внешний вид	Не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета	Прозрачная, не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета.	По 4.3 ТУ
2. Массовая доля диметилдиоксана, %, не более	1,5	0,2	По 4.4 ТУ
3. Эфирное число, мг КОН/г, в пределах	-	0,5-4,0	По 4.5 ТУ
4. Массовая доля гидроксильных групп, %, в пределах	-	1,0-4,0	По 4.6 ТУ
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	80	130	По 4.7 ТУ
6. Температура застывания, °С, не более	минус 40	минус 30	По 4.8 ТУ
7. Плотность при 20 °С, г/см ³ , в пределах	1,000-1,120		По 4.9 ТУ
8. Температура кипения, °С	Не нормируется, определение обязательно	-	По 4.10 ТУ

Форма выпуска: Прозрачная, не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета

Упаковка: Продукт заливают в бочки, автобойлеры и железнодорожные цистерны

Транспортировка: Транспортируют в крытых транспортных средствах железнодорожным и автомобильным транспортом.

Хранение: Хранение производится в соответствии с ГОСТ 1510. Резервуары для хранения из углеродистой стали 10Г2С, днище 09Г2С.

Флотореагент-оксаль Т-66 хранить под небольшим избыточным давлением азота.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.